Infra Electric

Technische Daten

EX - Schutzrohrleuchten IP68, 1,2 / 21,22

KE-LED-EX 4006 Armatur



6x Power LEDs Leuchtmittel: ca. 600 Lm Lumen: 230V / 24V / 12V Spannung: Polycarbonat, 40mm Ø Schutzrohr: Abschlussteile: Aluminium, schwarz eloxiert Befestigung: Befestigungsklammern 10m H07BQ-F 2 x 1,5mm Zuleitung: Stecker: ohne Schutzart: IP68 -50m/5h Kennzeichnung: CE Länge / Weight: 495 mm / 1,660 kg Umgebungstemp.: -20°C - +50°C ATEX Nr.: ISSeP12ATEX017

Preis: 898.-Inkl. Befestigung und Kabel

KE-LED-EX 5024 Armatur



Technische Daten Leuchtmittel: 24x Power LEDs Lumen: ca. 2400 Lm Spannung: 230V / 24V / 12V Polycarbonat, 50mm Ø Schutzrohr: Abschlussteile: Aluminium, schwarz eloxiert Befestigung: Befestigungsklammern Zuleitung: 10m H07BQ-F 2 x 1,5mm² Stecker: ohne Schutzart: IP68 -50m/5h Kennzeichnung: CE Länge / Weight: 770 mm / 2,2 kg Umgebungstemp.: -20°C - +40°C

ISSeP16ATEX0021X

Preis: 1298.-Inkl. Befestigung und Kabel

Alternativ mit FL 55W erhältlich, 4800lm

Optionales Zubehör

Befestigungsklammern mit Magnet Preis: 59.-



Aufhängevorrichtungen

ATEX Nr.:

